

 **HD24**



Über **600.000** zufriedene Kunden



im Durchschnitt **4,91** / 5,00

HeizungsDiscount24

| Ihr Onlineshop für Heizung, Sanitär, Klima

Ihr HD24 Fachhändler mit Discountpreisen!

HD24


Mit einem **Klick** auf das Logo geht's direkt zur Produktübersicht



HD24
Befestigungstechnik



HD24
Dienstleistungen



HD24
Fußbodenheizung

- Dämmung/Platten
- Elektro-Fußbodenheizung
- Heizkreisverteiler
- Heizrohr
- Randdämmstreifen
- Regelungstechnik
- Stellantriebe
- Tackernadeln
- Verschraubungen
- Verteilerschränke
- Werkzeuge
- Zubehör
- Rohrbegleitheizung



HD24
Heizkörper

www

NEU:

Jetzt durch einen Klick auf die Artikelgruppe zum Shop gelangen.

HD24

Mit einem **Klick** auf das Logo geht's direkt zur
Produktübersicht



HD24
Speichertechnik



HD24
Zubehör

[www](#)

NEU:

Jetzt durch einen Klick auf die Artikelgruppe
zum Shop gelangen.

MADE IN
GERMANY



Heizungsrohre und Befestigungstechnik

Heizrohr PE-RT / PE-Xc / PE-Xa
Metallverbundrohr PE-RT / AL / PE-RT
PB-Heizrohr

Verschraubungen / Clips



Heizrohr PE-RT

- 5-Schicht
- sauerstoffdicht nach DIN 4726
- SKZ & MPA geprüft
- Betriebstemperatur maximal: 70°C
- Betriebsdruck maximal: 6 bar (FBH max. 4 bar)
- Biegeradius: 5 x d

Dimensionen:

Heizrohr PE-RT Ø = 14 x 2 mm - Rolle 200 m / 600 m

Heizrohr PE-RT Ø = 16 x 2 mm - Rolle 200 m / 600 m

Heizrohr PE-RT Ø = 17 x 2 mm - Rolle 200 m / 600 m

Heizrohr PE-RT Ø = 20 x 2 mm - Rolle 200 m / 600 m



Heizrohr PE-Xc

- 5-Schicht
- sauerstoffdicht nach DIN 4726
- DIN geprüft DIN 3V334 PE-Xc
- Betriebstemperatur maximal: 70°C
- Betriebsdruck maximal: 8 bar
- Biegeradius: 5 x d

Dimensionen:

Heizrohr PE-Xc Ø = 14 x 2 mm - Rolle 200 m / 600 m

Heizrohr PE-Xc Ø = 16 x 2 mm - Rolle 200 m / 600 m

Heizrohr PE-Xc Ø = 17 x 2 mm - Rolle 200 m / 600 m

Heizrohr PE-Xc Ø = 20 x 2 mm - Rolle 500 m



Heizrohr PE-Xa

- sauerstoffdicht nach DIN 4726
- MPA geprüft
- Betriebstemperatur maximal: 90°C
- Betriebsdruck maximal: 6 bar (FBH max. 4 bar)
- Biegeradius: 5 x d

Dimensionen:

Heizrohr PE-Xa Ø = 14 x 2 mm - Rolle 200 m / 600 m

Heizrohr PE-Xa Ø = 17 x 2 mm - Rolle 200 m / 600 m

Heizrohr PE-Xa Ø = 20 x 2 mm - Rolle 200 m / 500 m

Weitere Dimensionen auf Anfrage.


Metallverbundrohr PE-RT / AL / PE-RT

- 5-Schicht - sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- ab Dimension 16 x 2 mm - Betriebsdruck maximal: 10 bar (FBH max. 4 bar)
- DVGW geprüft ISO-Klasse 5 - Betriebstemperatur maximal: 70°C

Dimensionen:

Metallverbundrohr $\varnothing = 14 \times 2 \text{ mm}$ - Rolle 200 m

Metallverbundrohr $\varnothing = 16 \times 2 \text{ mm}$ - Rolle 200 m / 500 m

Metallverbundrohr $\varnothing = 20 \times 2 \text{ mm}$ - Rolle 100 m


PB-Heizrohr

- sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726/27 und DIN EN 12319
- SKZ geprüft - Betriebstemperatur maximal: 70°C
- Betriebsdruck maximal: 8 bar (FBH max. 4 bar) • Biegeradius: 5 x d

Dimensionen:

PB-Heizrohr $\varnothing = 12 \times 1,3 \text{ mm}$ - Rolle 200 m

PB-Heizrohr $\varnothing = 15 \times 1,5 \text{ mm}$ - Rolle 300 m

Weitere Dimensionen auf Anfrage.



Klemmringverschraubung universal für Heizrohr

Aus Messing, mit Tülle, Klemmring und Überwurfmutter 3/4" IG, Tülle mit Euro-Konus, mit O-Ringen.

Varianten:

Für Heizrohr $\varnothing = 12 \times 1,3 \text{ mm}$

Für Heizrohr $\varnothing = 14 \times 2 \text{ mm}$

Für Heizrohr $\varnothing = 15 \times 1,5 \text{ mm}$

Für Heizrohr $\varnothing = 16 \times 2 \text{ mm}$

Für Heizrohr $\varnothing = 17 \times 2 \text{ mm}$

Für Heizrohr $\varnothing = 20 \times 2 \text{ mm}$



Verbindungskupplung universal für Heizrohr

Aus Messing, mit beidseitigen Verschraubungen.

Varianten:

Für Heizrohr $\varnothing = 12 \times 1,3 \text{ mm}$

Für Heizrohr $\varnothing = 14 \times 2 \text{ mm}$

Für Heizrohr $\varnothing = 16 \times 2 \text{ mm}$

Für Heizrohr $\varnothing = 17 \times 2 \text{ mm}$

Für Heizrohr $\varnothing = 20 \times 2 \text{ mm}$



Heizrohrclips

Aus schlagzähem Kunststoff. Ausführung mit Doppelhaken. Für Rohre bis $\varnothing = 20 \text{ mm}$.

Varianten:

1.000 Stück - magaziniert zu je 50 Clips

300 Stück - magaziniert zu je 30 Clips